

# TRAFOBLECHE

Type DIN 41302	BLECHQUALITÄT		Gewicht kg/1000 Stk.	
	0,35mm/1,3WV M330-35A	0,5mm/2,3WV M530-50A	0,35mm	0,5mm
M 42	auf Anfrage		3,1	4,5
M 55			5,7	8,2
M 65			8,0	11,2
M 74			10,5	15,0
M 85			14,5	21,0
M 102			21,0	30,0
EI 30				2,3
EI 38				3,7
EI 42			3,1	4,4
EI 48			4,0	5,7
EI 54			5,1	7,4
EI 60			6,2	9,0
EI 66			7,5	10,6
EI 78			10,6	15,3
EI 84			12,0	17,5
EI 96			16,0	23,0
EI 105			19,2	27,5
EI 106			17,6	25,0
EI 120			25,0	35,2
EI 130			24,2	35,0
EI 150	32,2	45,0		
EI 150n		55,0		
EI 170	41,5	60,1		
EI 195	62,0	90,0		
EI 231	92,0	120,0		

Ausführung: lackiert bzw. oxydiert

Aufmachung: abgepackt in Stangen, je nach Type zu 250, 500, 100 od. 1450 Stück

Weitere Blechqualitäten lieferbar: M111, M400

## SCHNITTBANDKERNE - STECKKERNE STECKKERNBLECHE

Steckkerne in diversen Pakethöhen - günstigst - ab Lager lieferbar !!!!!