

ISOLIERPAPIER 2017

Bezeichnung	MELINEX MYLAR	PHASOFLEX III	TRIVOLTON H 40	PREBSPAN PSP	DMD	NPN	PHASO THERM	NKN Trivoltherm
Iso.klasse	B	B	B	B	F	F	F	H
Temp.	130°C	130°C	130°C	120°C	155°C	155°C	155°C	180°C
Aufbau	Polyesterfolie	Preßspan+ Polyesterfolie+ Preßspan	Preßspan+ Polyesterfolie+ Preßspan	Preßspan 3050, 3040, 3010	Polyesterfolie mit beidseitiger impr. Vliesauflage	Polyester 50µ mit beidseitiger Nomex-Auflage	Nomex 411+ Polyesterfolie+ Nomex 411	Nomex 410 + Kapton + Nomex 410
Farbe	transparent weiß	grün genarbt	grün glatt	hellbraun grau/grün	rosa	weiß gelbe Streifen	weiß blaue Aufschrift	hellrosa glänzend
Anwendung	Nutisolation Nutabdeckung	Phasenisolation	Kern-, Lagen -u. Deckisolation Nutisolation Phasenisolation	Trafos Stanzteile	Nutisolation Phasenisolation Deckschieber Kernisolation	Kern -, Lagen -u. Deckisolation Nutisol., Decksch. Phasenisolation	Phasenisolation	Nutisolation Nutabdeckung Zwischenisolation
Aufmachung	Halbrolle 600mm	Rolle 600mm	Rolle od. Tafelformat	Tafelformat ca. 1000x1050mm	Halbrolle 455mm	Halbrolle 457mm	Halbrolle 482mm	Halbrolle 450mm
Stärken (mm)	PREISE in EURO per kg							
0,050	9,30			diverse Stärken am Lager 0,10 bis 4,0 mm 6,10				
0,076	9,30							
0,110			14,50					
0,125	9,30							
0,15		22,00	14,00			26,80	46,00	
0,17							40,80	
0,19	9,30						34,70	
0,20			11,60			23,50		138,00
0,22							30,20	
0,23						21,50		
0,24							26,60	
0,25	9,30	13,50	10,50				21,20	(0,33mm) 61,70
0,30								134,00
0,35	9,30		7,20					
0,36							18,90	54,50
0,42							17,50	
0,47						16,90		

Schalrollenzu
schnitte von
diversen
Materialien
möglich!
Preise auf Anfrage