

ISOLIERPAPIER

Bezeichnung	MELINEX MYLAR	PHASOFLEX III	TRIVOLTON H 40	PREßSPAN PSP	DMD	NPN	PHASO THERM	NKN	
Iso.klasse	B	B	B	B	F	F	F	H	
Temp.	130 °C	130 °C	130 °C	120 °C	155 °C	155 °C	155 °C	180 °C	
Aufbau	Polyesterfolie	Preßspan+ Polyesterfolie+ Preßspan	Preßspan+ Polyesterfolie+ Preßspan	Preßspan 3050, 3040, 3010	Polyesterfolie mit beidseitiger impr. Vliesauflage	Polyester 50µ mit beidseitiger Nomex-Auflage	Nomex 411+ Polyesterfolie+ Nomex 411	Nomex 410 + Kapton + Nomex 410	
Farbe	transparent weiß	grün genarbt	grün glatt	hellbraun grau/grün	rosa	weiß gelbe Streifen	weiß blaue Aufschrift	hellrosa glänzend	
Anwendung	Nutisolation Nutabdeckung	Phasenisolations	Kern-, Lagen -u. Deckisolation Nutisolation Phasenisolations	Trafos Stanzteile	Nutisolation Phasenisolations Deckschieber Kernisolation	Kern -, Lagen -u. Deckisolation Nutisol., Decksch. Phasenisolations	Phasenisolations	Nutisolation Nutabdeckung Zwischenisolations	
Aufmachung	Halbrolle 600mm	Rolle 600mm	Rolle 600mm	Tafelformat ca. 1000x1050mm	Halbrolle 455mm	Halbrolle 457mm	Halbrolle 470mm	Halbrolle 450mm	
Stärken (mm)	PREISE in EURO per kg								
0,050	8,65			diverse Stärken am Lager 0,10 bis 4,0 mm 5,35					
0,076	8,65								
0,125	8,65								
0,15		18,10				24,70	37,95		
0,16							36,10		
0,17							34,05		
0,19 (0,18)	8,65						29,50	123,00	
0,20			9,90			21,90		121,80	
0,22							26,25		
0,23							20,60		
0,24							23,60		
0,25	8,65	12,40	9,60						
0,28						18,00			
0,30			8,70				19,40	64,60	117,00
0,35	8,65					16,00			
0,36							18,10		
0,42							16,70		
0,47							15,70		

Schalrollenzu
schnitte von
diversen
Materialien
möglich !
Preise auf
Anfrage