

SCHRUMPFSCHLÄUCHE

- Typ A:** BP 105 besteht aus stabilisiertem PVC mit minimaler Weichwanderung.
Schrumpfrate 50%, Dauertemperaturbereich: -20°C bis +105°C
- Typ B:** BP 125 besteht aus strahlungsvernetztem Polyolefin,
Schrumpfrate 50%, Dauertemperaturbereich: -55°C bis +125°C
- Typ C:** BP 135 besteht aus strahlungsvernetztem Polyolefin,
Schrumpfrate 50%, Dauertemperaturbereich: -55°C bis +135°C
 Preis gültig nur für die Farbe schwarz, weitere Farben teils am
 Lager (gelb/grün, transparent,..)

Bestellbezeichnung in Zoll	Flachmaß (mm)	Schrumpfbereich (mm)	Preise in € per 100m NETTO		
			BP 105 Typ A	BP 125 Typ B	BP 135 Typ C
3/64"	2,3	1,2-0,6	a.A.	41,90	a.A.
1/16"	3,3	1,6-0,8	a.A.	41,90	a.A.
3/32"	4,3	2,4-1,2	a.A.	41,90	a.A.
1/8"	5,5	3,2-1,6	a.A.	45,00	a.A.
3/16"	8,3	4,8-2,4	a.A.	59,10	a.A.
1/4"	11	6,4-3,2	a.A.	67,50	a.A.
3/8"	16	9,5-4,8	a.A.	73,50	a.A.
1/2"	21	12,7-6,0	a.A.	104,50	a.A.
3/4"	31	19,0-9,0	a.A.	154,00	a.A.
1"	41	25,4-12,8	a.A.	260,00	a.A.
1 1/4"	50	32,0-16,0	a.A.	380,00	a.A.
1 1/2"	61,5	38,1-19,0	a.A.	424,00	a.A.
2"	80	50,8-25,40	a.A.	670,00	a.A.
3"	120	76,2-38,0	a.A.	1.098,00	a.A.
4"	155	101,60-50,80	a.A.	1.350,00	a.A.

Bei Abnahme einer kompletten Rolle: Rabatt möglich !!!

<u>Aufmachung:</u>	3/64" bis 1/8"	150m Rolle
	3/16" bis 3/4"	75m Rolle
	1"	50m Rolle
	1 1/4" bis 2"	30m Rolle
	3" bis 4"	15m Rolle

Am Lager alle BP125 Typen !!!!!

Preis auf Anfrage: Schrumpfschläuche mit Schmelzkleber innenseitig
 Schrumpfschläuche färbig
 Schrumpfschläuche mit Schrumpfrate 3:1 und 4:1
 Teflon- und Kynar Schrumpfschläuche

Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer, ab Lager Wien.