

ISOLIERPAPIER 2023/11

Bezeichnung	MELINEX MYLAR	PHASOFLEX III	TRIVOLTON H 40	PREßSPAN PSP	DMD	NPN	PHASO THERM	NKN Trivoltherm	
Iso.klasse	B	B	B	B	F	F	F	H	
Temp.	130°C	130°C	130°C	120°C	155°C	155°C	155°C	180°C	
Aufbau	Polyesterfolie	Preßspan+ Polyesterfolie+ Preßspan	Preßspan+ Polyesterfolie+ Preßspan	Preßspan 3050, 3040, 3010	Polyesterfolie mit beidseitiger impr. Vliesauflage	Polyester 50µ mit beidseitiger Nomex-Auflage	Nomex 411+ Polyesterfolie+ Nomex 411	Nomex 410 + Kapton + Nomex 410	
Farbe	transparent weiß	grün genarbt	grün glatt	hellbraun grau/grün	rosa	weiß gelbe Streifen	weiß blaue Aufschrift	hellrosa glänzend	
Anwendung	Nutisolation Nutabdeckung	Phasenisolation	Kern-, Lagen -u. Deckisolation Nutisolation Phasenisolation	Trafos Stanzteile	Nutisolation Phasenisolation Deckschieber Kernisolation	Kern -, Lagen -u. Deckisolation Nutisol., Decksch. Phasenisolation	Phasenisolation	Nutisolation Nutabdeckung Zwischenisolation	
Aufmachung	Halbrolle 600mm	Rolle 600mm	Material läuft aus !!!	Tafelformat ca. 1000x1050mm	Halbrolle 455mm	Halbrolle 457mm	aktuell in Breite 210mm	Halbrolle 450mm	
Stärken (mm)	PREISE in EURO per kg								
0,050	12,80			diverse Stärken am Lager 0,10 bis 4,0 mm 12,00					
0,076	12,80								
0,110			18,10						
0,125 (0,13 NPN)	12,80						96,00		
0,15 (0,14 NPN)		35,00	15,50			33,00	74,00		
0,17							62,00		
0,19	12,80						58,00		
0,20			15,50			30,00			149,00
0,22							51,00		
0,23						23,00			
0,24							47,00		
0,25	12,80	42,00							
0,30 / 0,31 / 0,28 (DMD)	12,80					21,00	45,00	81,00	136,00
0,35	12,80		9,50						
0,36 / 0,37							38,00	Ersatzmaterial FPI 0,33 € 66,00	
0,42							34,00		
0,47						33,00			