

Auswuchtkitt RAK (Epoxydharz-Kitt)

z.B.: Zum Wuchten von Anker.

Besteht aus 2 Komponenten: BLAU + GELB

Die Komponenten BLAU und GELB werden im Verhältnis 1:1 so lange vermischt, bis eine durchgehende GRÜNE Einfärbung eintritt. -35°C bis +200°C

Bestell Nr:	RAK-blau+gelb 1kg	Kunststoffdose 1kg / 500g + 500g	€	52,00
	RAK-Epoxydharz-Kitt 400g	Kunststoffbox 200g + 200g	€	40,00
	RAK-Epoxydharz-Kitt 100g	blau + gelb je 50g	€	25,00



REPAIR STICK ST 115 STAHL

Preis á € 17,30

Speziell für schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen.

Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten und ist als universelle Reparaturmasse im gesamten Haushaltsbereich einsetzbar.



SILICONSPRAY

Gleit- und Trennmittel für rationelle Produktion und Instandhaltung, Temp.best. -50°C bis +250°C
 Spraydose 400ml

Preis á € 12,70



PTFE-SPRAY

Trockenes, sauberes und fettfreies, festhaftendes und beständiges Gleitmittel, Dauerschmierung für fast jeden Werkstoff. Spraydose 400ml

Preis á € 17,90



DIRKO - Dichtmasse

Universal - Abdichtung

DIRKO - Dichtmasse, dauerelastisch, kaltvulkanisierend, Basis Silikonkautschuk.

Temperaturbeständig! -50°C bis +180°C

Inhalt: 100 g

Typische Anwendungsfälle:

Auto: Trennfugen, Zylinderkopf, Kurbelgehäuse, Ölwanne, Steuergehäuse
 Thermostat, Wasserpumpe, Getriebe, Achsen, Differential, Wasserkasten am Kühler, Karosserie

Motorrad: Kurbelgehäuse, Zylinderfuß

Weitere: Motoren, Maschinen- und Aggregaten, Hobby und Heimwerker

Verarbeitung: Dichtflächen reinigen und entfetten. Dichtmasse auftragen und die Bauteile montieren („naß in naß“). Beim Abdichten von außen, o. Demontage der Bauteile, ist vor Inbetriebnahme eine Wartezeit von mind. 30 Minuten einzuhalten. Vulkanisierungszeit ca. 2mm/Tag



PREIS per Tube € 17,00 / NETTO