
















SCHALTER - STECKER - Kombinationen

SSK 200	Schalter-Stecker-Kombination, 2 polig mit Nullspannungsauslöser EIN-AUS-Schalter mit Eichhofschutz E3250/4S, I _e =16 (15)A, 250V, AC3=2,2kW, UC=220V/50Hz, geeignet für Kreissägen, Hobelmasch., IP54 Abstand der Befestigungslöcher 68mm	€ 37,70	
SSK 201	Schalter-Stecker-Kombination 2-polig, EI-AUS-Schalter, mit Kondensatorrohr D=45mm Befestigungsmaß: 68 x 68 mm geeignet für Betonmischer, IP54, 1,1kW 8A	€ 22,40	
SSK 340	Schalter-Stecker-Kombination 2-polig, EIN-AUS-Schalter 8A, 250V, 1,1kW Befestigungsmaß 68x68mm Mit Adapter für 50x50mm Mit Spritzwasser-Schutzkappe Geeignet für Betonmischer Schutzart IP 44	€ 15,10	
SSK 570	Schalter-Stecker-Kombination 2-poliger EIN/AUSSchalter mit Unterspannungsauslösung, IP54, Kabelausgang seitlich, U _c 230VAC, 3,0kW, 68x68mm	€ 46,10	
SSK 500	Schalter-Stecker-Kombination 2-poli, Druckknöpfe EIN-AUS mit Nullspannungsauslöser mit Eichhoff-Schutz E3250/4S I _e =13,5A, 250V, AC3=3,0kW, UC=230V/50Hz mit Anschlußmöglichkeit eines Anschlußleitung: 1m (H07RN-F) Gerät geschlossen für Anbau, IP54 Befestigungsmaß: 68 x 68 mm geeignet für Kreissägen, Hobelmaschinen	€ 45,10	
SSK 550	Schalter-Stecker-Kombination, 2 polig Druckknöpfe EIN/AUS, mit Nullspg.auslöser Mit Bremselektronik, mit Eichhoff-Schutz E3250 AC3=3,0kW, UC=230V/50Hz, IP 54 mit Anschlußmöglichkeit eines Thermofühlers, Anschlußleitung: ca. 1m (H07RN-F) Befestigungsmaß: 68 x 68 mm	€ 84,00	
SSK 510	Schalter-Stecker-Kombination 2-poliger EIN/AUSSchalter mit Unterspannungsauslösung, IP54, U _c 230VAC, 3,0kW, I _e 13,5A AC3 13,5A/2,2kW 68x68mm Einbauvorbereitung für Überlastschutz (Überlastschutzschalter muss gesondert bestellt werden ETA 106 ... A)	€ 62,50	

SCHALTER - STECKER - Kombinationen

SSK 827	Drehstrom-Stecker-Kombination 5-polig, EIN-AUS-Schalter 16A, mit Phasenwender IE= 16Amp. 400V AC3= 5,5kW Befestigungsmaß: 68 x 68mm, Mit Adapter für 36 x 36 mm Schutzart IP54	€ 47,40	
SSK 820	Drehstrom-Stecker-Kombination 5-polig, mit Nullspannungsauslöser mit Phasenwender, mit Eichhoffschütz E3250/4S, Ie=9A, 400V, AC3=4kW, UC=230V/50Hz, IP54 mit Anschlußmöglichkeit eines Thermofühlers Anschlußleitung: 1m (H07RN-F) Befestigungsmaß: 68 x 68 mm	€ 46,00	
SSK 820/400	Drehstrom-Stecker-Kombination 5-polig, mit Nullspannungsauslöser mit Phasenwender, mit Eichhoffschütz E3250/4S, Ie=7,5A, 400V, AC3=4kW, UC=400V/50Hz, IP54 mit Anschlußmöglichkeit eines Thermofühlers Anschlußleitung: 1m (H07RN-F) Befestigungsmaß: 68 x 68 mm	€ 52,40	
SSK 820/400-ST9	Drehstrom-Stecker-Kombination 5-polig, mit Nullspannungsauslöser mit Phasenwender, mit Eichhoffschütz E3250/4S, Ie=7,5A, 400V, AC3=4kW, UC=400V/50Hz, IP54 mit Anschlußmöglichkeit eines Thermofühlers Anschlußleitung: 1m (H07RN-F) Befestigungsmaß: 68 x 68 mm	€ 52,40	
SSK 820/400-ST12	Drehstrom-Stecker-Kombination 5-polig, mit Nullspannungsauslöser mit Phasenwender, mit Eichhoffschütz E3250/4S, Ie=7,5A, 400V, AC3=4kW, UC=400V/50Hz, IP54 mit Anschlußmöglichkeit eines Thermofühlers Anschlußleitung: 1m (H07RN-F) Befestigungsmaß: 68 x 68 mm	€ 60,70	

SCHALTER - STECKER - Kombinationen

SSK 820/400 5A, 7A od. 9A	Drehstrom Schalter-Stecker-Kombination, dreipoliger Ein-Ausschalter, mit Unterspannungsauslöser, Phasenwender und ÜBERLASTSCHUTZ. IP54, transparente Spritzwasserschutzkappe, Uc: 400V/50HZ 4kW Ie: 9A, CEE-16A, 1m H07RN-F Kabel, Befestigungsmaß 68x68mm Überlastschutz 5A, 7A oder 9A	€ 84,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">16A € 106,00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">12A € 102,60</div>	
SSK 850/230	Drehstrom-Stecker-Kombination 5-polig, Druckknöpfe EIN-AUS, mit Nullspannungsauslöser, Phasenwender, mit Bremselektronik (bis 16A Bremsstrom) mit Eichhoff-Schütz E 3250, Ie=9A 400V AC3=4kW, UC=230V/50Hz, IP 54 mit Anschlußmöglichkeit eines Thermofühlers, Anschlußleitung: ca. 1m (H07RN-F) Befestigungsmaß: 68 x 68 mm für Stern- Dreieckanschluß	€ 90,80		
SSK 850/400	Drehstrom-Stecker-Kombination, für Stern- Dreieckanschluß 5-polig, Druckknöpfe EIN-AUS, mit Nullspannungsauslöser, Phasenwender, mit Bremselektronik (bis 16A Bremsstrom) mit Eichhoff-Schütz E 3250, Ie=9A 400V AC3=4kW, UC=400V/50Hz, IP 54 mit Anschlußmöglichkeit eines Thermofühlers, Anschlußleitung: ca. 1m (H07RN-F) Befestigungsmaß: 68 x 68 mm	€ 100,40		
SSK 850/400 mit Überlast schutz 5A 7A oder 9A	Drehstrom-Stecker-Kombination 5-polig, Druckknöpfe EIN-AUS, mit Nullspannungsauslöser, Phasenwender, mit Bremselektronik (bis 16A Bremsstrom) mit Eichhoff-Schütz E 3250, Ie=9A 400V AC3=4kW, UC=400V/50Hz, IP 54 mit Anschlußmöglichkeit eines Thermofühlers, Anschlußleitung: ca. 1m (H07RN-F) Befestigungsmaß: 68 x 68 mm	€ 132,50		
SSK 890	Drehstrom Schalter-Stecker-Kombination dreipoliger Ein-Ausschalter, mit Unterspannungsauslösung, mit Phasenwender, IP54, kabelausgang seitlich, gegenüber Tasten, Uc 400V 4,0kW, CEE-Kragenstecker, 68x68mm, Anschlussmöglichkeit eines Thermofühlers	€ 47,50		

SCHALTER - STECKER - Kombinationen

SSK 850/400-ST9	Drehstrom-Stecker-Kombination 5-polig, Druckknöpfe EIN-AUS, mit Nullspannungsauslöser, Phasenwender, mit Bremselektronik (bis 16A Bremsstrom) mit Eichhoff-Schütz E 3250, Ie=9A 400V AC3=4kW, UC=400V/50Hz, IP 54 mit Anschlußmöglichkeit eines Thermofühlers, Anschlußleitung: ca. 1m (H07RN-F) Befestigungsmaß: 68 x 68 mm	€ 103,40	
SSK 850/400-ST12	Drehstrom-Stecker-Kombination 5-polig, Druckknöpfe EIN-AUS, mit Nullspannungsauslöser, Phasenwender, mit Bremselektronik (bis 16A Bremsstrom) mit Eichhoff-Schütz E 3250, Ie=9A 400V AC3=4kW, UC=400V/50Hz, IP 54 mit Anschlußmöglichkeit eines Thermofühlers, Anschlußleitung: ca. 1m (H07RN-F) Befestigungsmaß: 68 x 68 mm	€ 103,40	
SSK 955	Drehstrom-Stecker-Kombination 5-polig, EIN-AUS-Schalter mit Nullspannungsauslöser, Bremselektronik mit Phasenwender, IP 54, CEE 16A; 3P+N+E, 400V 6h Ie=16A, 400V, AC3=7,5kW, UC=400V/50Hz, Bremsstrom: max. 15A, Anschlußkabel: ca. 870mm (A07RN-F) Maße: 180 x 105 x 74 mm + CEE Anschlußmöglichkeit eines Thermofühlers. Für Stern-	€ 121,00	
SSK 850/400 mit Überlastschutz 12A oder 16A	Drehstrom-Stecker-Kombination dreipoliger Ein-Ausschalter mit Unterspannungsauslösung, Phasenwender, Überlastschutz und Bremselektronik (max. 16A Bremsstrom), IP54, transparente Schutzkappe, Uc 400V / 50Hz Schaltleistung 7,5kW 400VAC Ie 16A, CEE 16A Kragenstecker mit Phasenwender. 1m H07RN Anschlußleitung. Befestigungsmaß 68x68mm, für Sterndreieckanschluß	€ 138,50	
SSK-520	Schalter-Stecker-Kombination Werkbankschalter mit Unterspannungsauslösung Schukostecker, IP54, Schaltleistung max. 3kW, AC 230V, UC 230V, Schutzkappe auf Tastatur, Schuko- Steckdose, Schuko-Kragenstecker	€ 44,70	
SSK 610	Schalter-Stecker -Kombination, Not/Aus- Schalter mit Unterspannungsauslösung IP54 (nur bei senkrechter Montagelage) , mit CEE Stecker 5-polig, Uc 230V 50Hz, 16A, AC3 7,5kW, Befestigungsmaß 76x106mm	€ 253,00	




SCHALTER - STECKER - Kombinationen / ZUBEHÖR

ERSATZSCHÜTZE



305 230	für SSK 200, Uc 230V	4 S	€		28,50
305 233	für SSK 510, Uc 230V	3 S	€		28,50
305 400	Uc 400V 4kW/400VAC	4 S	€		28,50
305 431	für SSK 355, SSK 855, Uc 400V 4kW/400VAC	3 S 1 Ö	€		28,50
KB-04 230V/3S	für SSK 500, SSK 570, Uc 230V, 3kW	3 S	€		22,50
KB-04 230V/3S1Ö	für SSK 550, SSK 850, Uc 230V, 3,0kW	3 S 1 Ö	€		25,50
KB-04 230V/4S	für SSK 820, Uc 230V, 3,0kW	4 S	€		25,50
KB-04 400V/3S1Ö	für SSK 850/400, Uc 400V, 4kW	3 S 1 Ö	€		26,00
KB04 400V/4S	für SSK 820/400, Uc 400V, 4kW	4 S	€		25,00
307P051 TP3250	Uc 400V/50Hz, AC 1,5kW	4 S	€		28,50

SCHALTER - STECKER - Kombinationen / ZUBEHÖR

SCHUTZKAPPE

K001110	für SSK500, 550, 820, 820/400, 850, 850/400, 955		€	5,50
K001150	Not-Aus ohne Verriegelung, SSK500, 820, 820/400, 850, 850/400, 955		€	7,60
K001160	Not-Aus mit Verriegelung, SSK 820, 500, 550, 820/400		€	9,20

BREMSELEKTRONIK

40830500	für SSK 850		€	50,00
40830600	für SSK 850/400, 955		€	50,00